

# Product Informatie



Zavio – F312A Draadloze IP Camera met antenne, 2-weg audio met ingebouwde microfoon, muurbeugel en voeding.

## Eigenschappen

- Progressieve scan CMOS
- Dubbele stream MPEG-4 en M-JPEG
- 30 BPS (beelden per seconde)
- Uitstekende prestaties met weinig licht
- 6 LED's stralers
- 2-weg audio met ingebouwde microfoon
- Draadloos 802.11 b/g
- Bescheiden afmetingen
- SSL v3 HTTPS geavanceerde encryptie
- WEP, WPA, WPA2 draadloze beveiliging
- 3GPP mobiele observatie
- Simpele toegang via Windows® Live Messenger
- Meertalige gebruikers interface
- 16 kanalen observatie software meegeleverd

Technische gegevens	
Beeldsensor	1/4" Progressieve scan CMOS sensor
Objectief	4,0 mm bij F:2.0
Horizontale openingshoek	53°
Digitale zoom	10 x
Lichtgevoeligheid	0 Lux met ingebouwde LED stralers (6 stuks), maximaal 5 meter bereik
Video	M-JPEG
Compressie	MPEG-4 Part2 (ISO/IEC 14496-2), Profiel: SP 3 resoluties van 640x480 tot 160x120 via API 3 resoluties via de WEB interface
BPS (Beelden per seconde)	M-JPEG Maximaal 15 BPS bij 640x480 (4:3 resolutie)   MPEG-4 Maximaal 30 BPS bij 640x480 (4:3 resolutie)
Video stream	Tegelijk M-JPEG en MPEG-4 Instelbare BPS en bandbreedte Ondersteunt Unicast en Multicast Ondersteunt 3GPP/ISMA RTSP (Real time streaming protocol)
Beeldinstellingen	Rotatie: Spiegeling, flip, flip gespiegeld Helderheid, contrast, verzadiging, tint Informatie in beeld: Tijd, datum, tekst en privacy afbeeldingen
Sluitersnelheid	1/7.5~1/120 seconde
Audio	2-weg (full duplex) Audio compressie: G.117 PCM, 8kHz, 64 kbit/s
Draadloos	IEEE 802.11b/g
Beveiliging	Meerdere gebruiker niveaus met wachtwoord beveiliging, HTTPS encryptie
Gebruikers	Maximaal 5 gelijktijdig bij Unicast, ongelimiteerd ingeval van Multicast
Live	Ondersteunt MSN Live View
Alarm	Ingang: Alarm buffer, alarm ingang, bewegingsdetectie
Beheer	Uitgang: FTP, SMTP, HTTP gebeurtenis Vooralarm en alarmduur buffer
Aansluitingen	RJ-45 voor Ethernet 10/100 Base-T, DC voedingsplug, herstelknop, 3,5 mm jack voor audio uit
Behuizing	Polycarbonaat en ABS
Voeding	5 VDC, 1 A., maximaal 5 Watt
Werktemperatuur	0 °C ~ 50 °C
Afmetingen (HxBxD)	104 x 63 x 35 mm
Gewicht	117 gram exclusief voeding

## Bestel informatie

F312A	vc510wlan	Draadloze IP camera met antenne, 2-weg audio met ingebouwde microfoon, muurbeugel en voeding
F210A	vc510	IP camera, 2-weg audio met ingebouwde microfoon, muurbeugel en voeding

ZAVIO\_vc510wlan\_F312A\_04.12.2009



Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Druk en zetfouten voorbehouden.

©FR Security BV