

# Product Informatie



Zavio – F510E C/CS vattung IP Camera met 4 mm objectief, muurbeugel, 2-weg audio en ingebouwde microfoon, PoE en voeding.

## Eigenschappen

- Progressieve scan CMOS
- Dubbele stream MPEG-4 en M-JPEG
- 30 BPS (beelden per seconde)
- CS-vattung en 4 mm objectief
- Uitstekende prestaties met weinig licht
- 2-weg audio via ingebouwde microfoon
- PoE IEEE 802.3af
- 1 x alarm ingang, 1 x alarm uitgang
- Bescheiden afmetingen
- SSL v3 HTTPS geavanceerde encryptie
- 3GPP mobiele observatie
- Simpele toegang via Windows® Live Messenger
- Meertalige gebruikers interface
- 16 kanalen observatie software

## Technische gegevens

Beeldsensor	1/4" Progressieve scan CMOS sensor	
Objectief	4,0 mm bij F:1.6	
Horizontale zichthoek	53°	
Digitale zoom	10 x	
Lichtgevoeligheid	0,5 Lux	
Signaal ruisverhouding	50 dB	
Video	M-JPEG	
Compressie	MPEG-4 Part2 (ISO/IEC 14496-2), Profiel: SP	
	3 resoluties van 640x480 tot 160x120 via API 3 resoluties via de WEB interface	
BPS (Beelden per seconde)	M-JPEG Maximaal 15 BPS bij 640x480 (4:3 resolutie)	MPEG-4 Maximaal 30 BPS bij 640x480 (4:3 resolutie)
Video stream	Dubbel tegelijk, M-JPEG en MPEG-4 Instelbare BPS en bandbreedte Ondersteunt Unicast en Multicast Ondersteunt 3GPP/ISMA RTSP (Real time streaming protocol)	
Beeldinstellingen	Rotatie: Spiegeling, flip, gespiegelde flip Helderheid, contrast, verzadiging, tint Zichtbare informatie: Tijd, datum, tekst en privacy afbeeldingen	
Sluitersnelheid	1/7.5~1/120 seconde	
Audio	2-weg (full duplex) Ingebouwde microfoon Externe microfoon ingang of lijn ingang Audio compressie: G.117 PCM, 8kHz, 64 kbit/s	
Beveiliging	Meerdere gebruiker niveaus met wachtwoord beveiliging, HTTPS encryptie	
Gebruikers	Maximaal 5 gelijktijdig bij unicast, ongelimiteerd ingeval van multicast	
Alarmingang	5 VDC / 12 VDC	
Alarmuitgang	Maximaal 30 Watt	
Live	Ondersteunt MSN Live View	
Alarm	Ingang: Alarm buffer, alarm ingang, bewegingsdetectie	
Beheer	Uitgang: FTP, SMTP, HTTP gebeurtenis Vooralarm en alarmduur buffer	
Aansluitingen	RJ-45 voor Ethernet 10/100 Base-T, DC voedingsplug, herstelknop, 3,5 mm jack voor audio uit	
Behuizing	Polycarbonaat en ABS	
Voeding	5 Volt DC, 1 A., maximaal 5 Watt	
Werktemperatuur	0 °C ~ 50 °C	
Afmetingen (HxBxD)	42 x 71 x 128 mm	
Gewicht	188 gram exclusief voeding	

## Bestel informatie

F510E	vc512	IP camera, C/CS vattung, 4 mm objectief, 2-weg audio en ingebouwde microfoon, muurbeugel, PoE en voeding
-------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAVIO\_vc512\_F510E\_0412.2009



Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Druk en zetfouten voorbehouden.

©FR Security BV