



ERS-4

4-Kanalen video server met opname mogelijkheid

Eigenschappen

- H.264 compressie formaat
- Gebruikersvriendelijke grafische interface met iconen en visuele indicatoren
- Lokaal instellen via menu met muis en monitor of via netwerk (browser, CMS)
- Instellen via verkorte procedure
- Audio opname mogelijk
- Optioneel 1 ingebouwde SATA harde schijf
- Meertalige menu ondersteuning



Technische gegevens	
<i>Hardware</i>	
Video ingang	4 x 1 Vt-t FBAS, BNC, automatische 75 Ohm afsluiting
Monitor uitgang	1 x 1 Vt-t FBAS, BNC, bij 75 Ohm 1 x VGA (resolutie 800 x 600 @ 60 Hz)
Weergave en netwerk snelheid / resolutie	100 BPS (352 x 288) 100 BPS (704 x 288) 50 BPS (704 x 576)
Af speel en live snelheid / resolutie	Maximaal 100 BPS (352 x 288) Maximaal 100 BPS (704 x 288) Maximaal 50 BPS (704 x 576) Afhankelijk van de netwerk snelheid
Audio ingang	1 x lijn ingang, 1 V maximaal bij 1 KOhm, RCA chassisdeel
Audio uitgang	1 x lijn uitgang, 1 V maximaal bij 1 KOhm, RCA chassisdeel
Alarm ingang	4 x N.O. / N.C., via schroefaansluitingen
Alarm uitgang	1 x relais uitgang, N.O. / N.C., via schroefaansluitingen
Netwerk interface	100 Base-T, 8P8C / RJ-45 aansluiting
RS-485	1 x, via schroefaansluitingen
USB	1 x USB 2.0 op achterpaneel (voor USB muis) 1 x USB 2.0 op voorpaneel (voor service doeleinden)
Status LED	Voeding, alarm, harde schijf activiteit, netwerk verkeer
Klok	Ingebouwde real time klok, NTP synchronisatie optie
Voeding	12 VDC, 100~240 VAC 50/60 Hz via meegeleverde voeding
Stroomverbruik	6 W maximaal zonder harde schijf / 21 W maximaal met harde schijf
Omgevingstemperatuur	0°C~+40°C
Luchtvochtigheid	20~80%
Afmetingen (BxHxD)	320 x 54 x 209 mm
Gewicht	1,7 kg (zonder harde schijf) / 2,5 kg (met harde schijf)
<i>Functionaliteit</i>	
Besturingsysteem	Embedded Linux
Video compressie	H.264
Gebruikers interface	Grafisch (GUI)
Werking	Gelijktijdig live / weergave en lokale opname
Opnamewijze	Handbediend, schema en alarm
Opname zoeken	Via datum, tijd of logboek
Video pauze	Ja
Video uitval detectie	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Logboek	Ja
Opname schema instelling	Via verkorte of uitgebreide procedure
Gebruikerstoegang	3 Niveaus van gebruikers, maximaal 10 unieke gebruikers
PTZ protocollen	EverFocus, Pelco-D, Pelco-P, Samsung (El.) of zelf te definiëren

ERS4_NL.doc

Accessoires

EDA-Rack – 482 mm (19”) rek montage kit

Materiaal: Aluminium zwart
 Afmetingen (BxHxD): 482 x 89 x 223 mm, 19” 2U
 Gewicht: 0,9 Kg
 Toepassing: 1 x ECOR 4 / 8 of 1 x ERS-4



Bestel informatie

ERS-4 NH	vre04s00	4-kanalen video server met opname mogelijkheid, zonder harde schijf 12 VDC (230 VAC voeding inclusief)
HD 7x24 500 GB	vrhd500es	Harde schijf 500 GB, speciaal voor 7x24 video
HD 7x24 1 TB	vrhd1tes	Harde schijf 1 TB, speciaal voor 7x24 video
ERS-4-HDMK	vre-hdmk	Inbouw set voor harde schijf ERS-4
EDA-Rack	vre-rack	482mm (19”) rek montage kit voor ECOR DVR's en ERS-4 video servers