



ECOR 264x1-4

4-kanalen pentaplex H.264 digital video recorder



Inclusief IR afstandsbediening en muis!

Eigenschappen

- Gebruikersvriendelijke grafische menu's (GUI) lokaal te bedienen met muis of via voorpaneel bediening op afstand via browser
- Meertalige menu's
- Verkorte instellingen voor snelle installatie bij standaard toepassingen
- Nieuwste H.264 compressie technologie
- Real time opnemen en weergeven voor alle camera's
- Opname instellingen zijn per kanaal onafhankelijk instelbaar
- Pentaplex voor gelijktijdig opnemen, weergeven, archiveren, live kijken en netwerk toegang
- Snapshot zoek functie
- Data opslag via USB 2.0 poort, netwerk of ingebouwde DVD-RW drive*
- Programmeerbare bewegingsgebieden (22x18) voor ieder kanaal
- Lokale PTZ bediening (via USB muis) en netwerk
- Snelle netwerk video transmissie met dual stream voor mobiele telefoon (3GPP)
- Netwerk bediening onafhankelijk van lokale bediening
- Gebeurtenis informatie inclusief e-mail alarm en netwerk alarm via optionele PowerCon 4.x software (vanaf versie 4.3)
- Watchdog functie met meldingsoptie
- Optionele RS-485 afstandsbediening (EKB 500)
- Gratis EverFocus DDNS service
- DDNS account registratie direct vanuit het DVR menu te installeren

* functie afhankelijk van het model

Technische gegevens

Video formaat	PAL / CCIR
Weergave formaat hoofdmonitor	1, 4x multi beeld, PiP
Weergave formaat call monitor	1, 4x multi scherm, wisselend (live)
Video ingangen	4 ingangen 1 Vt-t composiet PAL, BNC, automatische 75 Ohm afsluiting
Video uitgangen	4 doorlus uitgangen, 1 Vt-t bij 75 Ohm / 1 hoofd monitor uitgang, 1 Vt-t bij 75 Ohm, BNC / 1 hoofd monitor uitgang VGA 800 x 600, 15-pin Sub-D / 1 multiplex call monitor uitgang, 1 Vt-t bij 75 Ohm, BNC
Video compressie	H.264
Weergave resolutie VGA uitgang	800 x 600
Harde schijven	Maximaal 2 interne 8,9 cm (3,5") SATA of maximaal 1 verwisselbare 8,9 cm (3,5") SATA*
Opname resolutie	704 x 576, 704 x 288, 352 x 288
Opname snelheid	1~100 BPS (352 x 288) 1~100 BPS (704 x 288) 1~100 BPS (704 x 576)
Opname instellingen	Continu, schema of alarm opnamen
Opname zoeken	Via datum/tijd of alarm / slim zoeken inclusief snapshot zoek functie
Video pauze	Ja
Video uitval detectie	Ja
Bewegingsdetectie	Ja, met instelbare detectie gebieden (22x18) en gevoeligheid
Logboek	Ja
Alarm ingangen	4
Alarm uitgangen	4
Audio	4 lijn ingangen / 1 lijn uitgang (*)
Instellen	Menu in beeld (GUI)
Bediening	USB muis, voorpaneel, IR afstandsbediening; netwerk. Optioneel RS-485 bediendeel EKB 500
Klok	Ingebouwde real time klok
Titel	16-karakters per camera
Opslag	Harde schijf 500 GB of 1 TB, USB 2.0 interface, interne DVD-RW drive*
Netwerk	1 Gbps via RJ45 netwerk aansluiting
Interfaces	1 x RS-232 (9-pin Sub-D) en 1 x RS-485 met schroefaansluitingen
Wachtwoord beveiliging	3 niveaus met individuele toekenning van bevoegdheden
Watchdog functie	Voor ventilatie, harde schijf status, harde schijf temperatuur, opname en harde schijf defect
Voeding	12 VDC, 100~240 VAC via meegeleverde voeding
Opgenomen vermogen	Maximaal 40 W
Omgevingstemperatuur	0°C ~ +40°C
Afmetingen (BxHxD)	355 x 71 x 353 mm
Gewicht	5,0 kg (zonder harde schijf)

ECOR_264x1-4_NL.doc

Afstand bediening accessoires

EKB 500 – multifunctioneel bediendeel



Technische gegevens

Aantal toetsen	48
Joystick	3D PTZ functie bediening
Jog/shuttle	DVR bediening
Display	LCD 2 regels met elk 20 karakters
Communicatie snelheid	1.200 ~38.400 Baud
Seriële interfaces	RS-232 (service) / 2 x RS-485
Protocollen	Pelco-P / Pelco-D / EverFocus / ED 2200 / ED 2250
Te bedienen apparaten	PTZ domes, DVR's, EQ 2700 motorzoom camera's en X-GEN (II) camera's
Cascaderen	Maximaal 8 adresseerbare bediendelen
Aansluitdoos	Ja
Voeding	12 VDC, via meegeleverde 230 VAC voeding
Opgenomen vermogen	10 W maximaal
Omgevingstemperatuur	0°C ~ +40°C
Afmetingen (BxHxD)	360 x 110 x 200 mm
Gewicht	1,5 kg

Beschikbare modellen



ECOR 264x1-4-FI – 4-kanalen H.264 DVR met interne HDD
 ECOR 264x1-4-FIA – 4-kanalen H.264 DVR met interne HDD & audio
 ECOR 264x1-4-FR - 4-kanalen H.264 DVR met verwisselbare HDD
 ECOR 264x1-4-FRA – 4-kanalen H.264 DVR met verwisselbare HDD & audio

ECOR 264x1-4-DI – 4-kanalen H.264 DVR met interne HDD & DVD-RW drive
 ECOR 264x1-4-DIA – 4-kanalen H.264 DVR met interne HDD, audio & DVD-RW drive

Bestel informatie

ECOR 264x1-4-FI NH	vreh04/00	4-kanalen pentaplex H.264 DVR ECOR, zonder harde schijf, 12 VDC (230 VAC voeding inclusief)
ECOR 264x1-4-FI/500	vreh04/500	4-kanalen pentaplex H.264 DVR ECOR, met 500 GB harde schijf, 12 VDC (230 VAC voeding inclusief)
ECOR 264x1-4-FI/1000	verh04/1t	4-kanalen pentaplex H.264 DVR ECOR, met 1 TB harde schijf, 12 VDC (230 VAC voeding inclusief)
DVD-CW		DVD-CW brander, direct meebestellen, achteraf inbouwen kan niet meer
Verwisselbare harde schijf		Verwisselbare harde schijf slede, direct meebestellen, achteraf inbouwen kan niet meer
Audio		Audio, direct meebestellen, achteraf inbouwen kan niet meer
HD 7x24 500 GB	verhd500es	Harde schijf van 500 GB speciaal voor 7x24 video
HD 7x24 1 TB	vrhd1tes	Harde schijf van 1 TB speciaal voor 7x24 video
EKB 500	vvs500ejj	Multifunctioneel bediendeel voor PTZ dome's, DVRs en X-GEN camera's, met 3-assige joystick en jog/shuttle. 12 VDC (230 VAC voeding inclusief)