

# Product Informatie



2,5" CCD dome camera in fraaie compacte kunststof behuizing. 480 en 540 TVL met 3,6 mm objectief.

## Eigenschappen

- Fraai compact ontwerp
- 1/3" SONY CCD
- 2,5" Kunststof dome behuizing
- 480 of 540 TVL
- 0,1 Lux bij F:1,2
- 3,6 mm objectief

Technische gegevens		
Artikelnummer	vc450y	vc450yh
Type	SS3H	SS3HQ
Sensor	1/3" SONY CCD	
Camera type	Dome	
Materiaal	Basis Dome	Kunststof
TV systeem	PAL	
Aantal pixels	Horizontaal : 752	Verticaal : 582
Horizontale resolutie	480 TVL	540 TVL
Scan systeem	2:1 Interlace	
Lichtgevoeligheid	0,1 Lux bij F:1,2	
Signaal ruisverhouding	> 48 dB	> 54 dB
Sluitersnelheid	1/50~1/60.000 seconde	
Wit balans	ATW	
AGC / AVR	Automatisch	
Tegenlichtcompensatie	Aan	
Gamma correctie	0,45	
Synchronisatie	Intern, negatieve synchronisatie	
Objectief	3,6 mm	
Video uitgang	1.0Vt-t bij 75 ohm	
Video aansluiting	30 cm coax met Female BNC	
Voeding aansluiting	30 cm met 2,1 mm voedingplug	
<b>Video en power manager optie</b>	<b>Ja, volledig compatibel</b>	
Voedingsspanning	10,8~13,2 VDC	
Stroomverbruik	120 mA, circa 1,5 Watt	
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ +50°C	
Relatieve vochtigheid	Maximaal 90%	
Afmetingen	grondplaat	100 (L) x 100 (B) mm
	Dome kap	Doorsnede 75 x 50 (H) mm
	totale dome	100 (L) x 100 (B) x 70 (H) mm
Gewicht zonder verpakking	160 gram	

## Bestel informatie

SS3H	vc450y	2,5" kunststof dome camera 540 TVL, 12 VDC
SS3HQ	vc450yh	2,5" kunststof dome camera 480 TVL, 12 VDC
FS-4504	vt412v04s	4 kanalen video power manager voor video en voeding over UTP
FS-4512	vt412v16s	16 kanalen video power manager voor video en voeding over UTP

vc450y\_h\_22.07.2011



Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Druk en zetfouten voorbehouden.

©FR Security BV