

Product Informatie



Camera in verzonken plafondspot behuizing, 540 TVL

Eigenschappen

- Plafond camera model
- 1/3" SONY Super HAD CCD
- Simpele instelling verticale hoek
- 540 TVL
- 0,5 Lux
- 4,0 mm objectief

Technische gegevens

Artikelnummer	vc326n	
Type	CC-HS-L4	
Sensor	1/3" SONY Super HAD CCD	
Scan systeem	2:1 Interlace 625 lijnen	
Scan frequentie	Horizontaal	15,625 Hz
	Verticaal	50 Hz
Pixels	Horizontaal	752
	Verticaal	582
Elektronische sluiters	1/50~1/100.000 seconde	
Lichtgevoeligheid	0,5 Lux	
Signaal ruisverhouding	> 48 dB	
AGC / AVR	Ja	
Wit balans	Automatisch 2500~9500 °K	
Tegenlichtcompensatie	Automatisch	
Gamma correctie	0,45	
Synchronisatie	Intern	
Objectief	4,0 mm	
Video uitgang	1,0 Vt-t bij 75 ohm	
Voedingsspanning	10,8~13,2 VDC	
Stroomverbruik	100 mA	
Opslagtemperatuur	-30 °C ~ 70 °C	
Werktemperatuur	-10 °C ~ 50 °C	
Luchtvochtigheid	0 ~ 95%	
Afmetingen	Doorsnede 128 x 84 (D) mm	
Montagegat	Doorsnede 101 mm	
Kleur	Wit	
Gewicht	280 gram	

Bestel informatie

CC-HS-4L	vc326n	Plafond spot camera, 540 TVL, 4,0 mm objectief, 12 VDC
----------	--------	--

vc326n_18.11.2010



Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Druk en zetfouten voorbehouden.

©FR Security BV