

Product Informatie



Buitencamera 480 TVL in behuizing met beschermde kabeldoorvoer en 23 LED's voor 20 meter bereik.

Eigenschappen

- Fraai compact ontwerp
- 1/3" SONY CCD
- 480 TVL
- Beschermde kabeldoorvoer
- 0 Lux met LED's aan
- 3,6 mm objectief

Technische gegevens

Artikelnummer	vc324y
Type	SN332HD
Sensor	1/3" SONY CCD
Camera type	Camera in buitenbehuizing met 23 LED's
Materiaal	Aluminium
TV systeem	PAL
Aantal pixels	752 Horizontaal 582 Verticaal
Horizontale resolutie	480 TVL
LED's	23 stuks, 5 mm.
Maximale afstand LED's	20 meter
Scan systeem	2:1 Interlace
Lichtgevoeligheid	0 Lux met LED verlichting aan, 0,1 Lux bij F:1,2
Signaal ruisverhouding	> 48 dB (AGC uit)
Sluitersnelheid	1/50~1/100.000 seconde
Wit balans	Automatisch
AGC / AVR	Aan / uit
Tegenlichtcompensatie	Automatisch
Gamma correctie	0,45
Synchronisatie	Intern, negatieve sync
Objectief	3,6 mm
Video uitgang	1.0 Vt-t bij 75 ohm
Video aansluiting	60 cm coax met Female BNC
Voeding aansluiting	60 cm met 2,1 mm voedingplug
Video en power manager optie	Ja, volledig compatibel
Voedingsspanning	10,8~13,2 VDC
Opgenomen vermogen	400 mA, circa 5 Watt
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ +45°C
Relatieve vochtigheid	Maximaal 95%
Afmetingen exclusief beugel	59 (H) x 55 (B) x 90 (L) mm
Fixatie muurbeugel	Via meegeleverde inbusleutel
Beugel	Aluminium wordt meegeleverd (met kabeldoorvoer)
Kleur	Wit
Gewicht	580 gram

Bestel informatie

SN332HD	vc324y	Buitencamera in behuizing met muurbeugel, 480 TVL, 23 LED's, 12 VDC
FS-4504	vt412v04s	4 kanalen video power manager voor video en voeding over UTP
FS-4512	vt412v16s	16 kanalen video power manager voor video en voeding over UTP

vc324y_22.07.2011



Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Druk en zetfouten voorbehouden.

©FR Security BV