



Inclusief IR afstandbediening en muis!

## Ecor 8 – H.264 zonder ventilator

### 8 kanalen H.264 digitale video recorder met 3GPP mobiele telefoon stream

#### Eigenschappen

- Gebruikersvriendelijke grafische interface (GUI) met simpele muis of voorpaneel bediening
- Meertalig menu
- Laatste H.264 compressie technologie met sterk verbeterde beeld kwaliteit
- Individuele opname en schema instellingen per camera
- Pentaplex voor gelijktijdig opnemen, afspelen, archivering, live kijken en netwerk toegang
- Data archivering via USB 2.0 poort of ingebouwde DVD-RW drive\*
- Programmeerbare bewegingsdetectie velden voor ieder kanaal
- Kleur, helderheid en contrast instellingen per kanaal
- PTZ bediening via netwerk
- Ethernet interface voor op afstand netwerk kijken en bedienen
- Snelle netwerk video transmissie via internet Explorer of optionele PowerCon 4.3 software (of hogere versie)
- Netwerk werking onafhankelijk van lokale werking
- E-mail alarm
- Netwerk alarm met optionele PowerCon 4.3 software (of hogere versie)
- Watchdog functie met waarschuwing optie
- Optionele RS-485 afstandbediening (EKB 500)
- Gratis EverFocus DDNS service: DDNS account registratie direct van DVR instellingen

\* kenmerken / functies afhankelijk van DVR model

Technische gegevens	
Video formaat	PAL / CCIR
Weergave formaat	Volledig scherm, kwart scherm, wisselend
Video ingang	8 ingangen 1 Vt-t composiet PAL, BNC chassisdeel, automatische 75 Ohm afsluiting
Video uitgang	1 hoofdmonitor uitgang, 1 Vt-t bij 75 Ohm, BNC chassisdeel 1 hoofdmonitor uitgang VGA 800 x 600, 15-pin Sub-D
Video compressie	H.264
Weergave resolutie VGA	800 x 600
Harddisk opslag	1 x interne 3,5" SATA HDD
Opname resolutie	Instelbaar, 704 x 576, 704 x 288, 360 x 288
Opname snelheid	1~200 BPS bij 360 x 288 pixels (CIF) 1~100 BPS bij 704 x 288 pixels (1/2 D1) 1~ 50 BPS bij 704 x 576 pixels (D1) 1~25 BPS instelbaar per kanaal voor normale en gebeurtenis opnames
Opname modes	Continu, schema of gebeurtenis opname
Playback zoeken	Via tijd/datum of gebeurtenis / slim zoeken
Video pauze	Ja
Video loss detectie	Ja, lokaal alarm of via e-mail
Bewegingsdetectie	Ja, met configureerbare detectie gebieden en gevoeligheid
Gebeurtenissen log	Ja, maximaal 10.000 logs FIFO
Alarm ingangen	8
Alarm uitgangen	1 relais uitgang N.O. / N.C.
Set-up	Via grafische interface (GUI)
Bediening	USB muis bediening, voorpaneel bediening, IR afstand bediening, netwerk bediening; Optioneel: RS-485 toetsenbord EKB 500
Timer	Ingebouwde tijd klok met automatische tijdsynchronisatie door een NPT server via internet
Titel	16-karakters titel generator per kanaal
Archivering	USB 2.0 interface, interne DVD-RW drive*
Ethernet	RJ45 netwerk aansluiting
Interfaces	1 x RS-232 (9-pin Sub-D) // 1 x RS-485 schroefaansluiting
Wachtwoord beveiliging	3 niveaus met individuele gebruikersrecht toekenning
Watchdog functie	HDD status, HDD temperatuur, opname en HDD fouten
Spanningsbron	12 VDC, via meegeleverde 100~240 VAC voeding
Stroomverbruik	Maximaal 40 Watt
Omgevingtemperatuur	0°C~+40°C
Afmetingen (BxHxD)	320 x 50 x 210 mm
Gewicht	4,0 kg

ECOR8\_NL.doc

## Afstand bediendeel

EKB 500 – multifunctioneel toetsenbord



## Technische gegevens

Aantal toetsen	48
Joystick	3D PTZ functie bediening
Jog/shuttle	DVR bediening
Weergave display	LCD 2 regels met 20 karakters per regel
Communicatie snelheid	1.200~38.400 Boud
Seriële interfaces	RS-232 (service) / 2 x RS-485
Protocollen	Pelco-P / Pelco-D / EverFocus / ED 2200 / ED 2250
Randapparatuur	Bediening van PTZ dome, DVR en EQ 2700 motorzoom camera
Cascaderen	Tot maximaal 8 adresseerbare toetsenborden
Aansluitdoos	Ja
Voeding	12 VDC, via meegeleverde 230 VAC voeding
Opgenomen vermogen	Maximaal 10 Watt
Omgevingstemperatuur	0°C~+40°C
Afmetingen (BxHxD)	360 x 110 x 200 mm
Gewicht	1,5 kg

## Beschikbare modellen



Ecor 8 – 8 kanalen H.264 DVR  
Ecor 8 A – 8 kanalen H.264 DVR met audio



Ecor 8 D – 8 kanalen H.264 DVR met DVD-RW drive  
Ecor 8 AD – 8 kanalen H.264 met audio & DVD-RW drive

## Bestelinformatie

Ecor-8 / NH	vre08/00	8 kanalen H.264 digitale video recorder met 3GPP mobiele telefoon stream, 12 VDC (inclusief 100~240 VAC voeding), zonder harde schijf.
Ecor-8 / 500	vre08/500	8 kanalen H.264 digitale video recorder met 3GPP mobiele telefoon stream, 12 VDC (inclusief 100~240 VAC voeding), 500 GB 24/7 video schijf.
Ecor-8 / 1000	vre08/1t	8 kanalen H.264 digitale video recorder met 3GPP mobiele telefoon stream, 12 VDC (inclusief 100~240 VAC voeding), 1 TB 24/7 video harde schijf.
Ecor-8 D / NH	vre08d00	8 kanalen H.264 digitale video recorder met 3GPP mobiele telefoon stream, 12 VDC (inclusief 100~240 VAC voeding), zonder harde schijf, DVD-RW drive.
Ecor-8 D / 500	vre08d500	8 kanalen H.264 digitale video recorder met 3GPP mobiele telefoon stream, 12 VDC (inclusief 100~240 VAC voeding), 500 GB 24/7 video harde schijf, DVD-RW drive.
Ecor-8 D / 1000	vre08d1t	8 kanalen H.264 digitale video recorder met 3GPP mobiele telefoon stream, 12 VDC (inclusief 100~240 VAC voeding), 1 TB GB 24/7 video harde schijf, DVD-RW drive.
EKB 500	vs500ejj	Multifunctioneel toetsenbord voor PTZ dome's en DVR's. Voorzien van 3-assige joystick en jog/shuttle 12 VDC (230 VAC voeding inclusief)