



Paragon H.264-32

32 kanalen real time (800 BPS / ½ D1) H.264 Digitale Video Recorder

Inclusief IR afstand bediening



Eigenschappen

- ½ D1 (2 CIF) real time opname voor alle 32 camera's
- HDMI video uitgang (HD 1080p) en S-VGA 1280 x 1024
- 4 Matrix monitoren uitgangen
- Gelijktijdig 800 BPS ½ D1 (2 CIF) en 3 GPP
- Laatste H.264 compressie technologie
- Gebruikersvriendelijke grafische menu's (GUI) lokaal te bedienen met muis of via voorpaneel bediening op afstand via browser
- Meertalige menu's
- Verkorte instellingen voor snelle installatie bij standaard toepassingen
- Versnelde weergave, verkort zoeken en "smart search" functies.
- Opnameschema voor verschillende resoluties gedurende de dag.
- Audio opnamen voor 16 kanalen
- Individuele opname en schema instellingen voor elk video kanaal inclusief vakantie kalender, verkorte schema's en vooralarm
- Pentaplex voor gelijktijdig opnemen, weergeven, archiveren, live kijken en netwerk toegang
- Snapshot zoek functie
- Data opslag via USB 2.0 poort, netwerk of ingebouwde DVD-RW drive
- Ingebouwde DVD-RW brander.
- Watermerk mogelijk.
- Programmeerbare bewegingsgebieden (22x16) voor ieder kanaal
- Netwerk bediening onafhankelijk van lokale (PTZ) bediening.
- Snelle netwerk video transmissie met dual stream voor mobile telefoon (3GPP)
- Netwerk bediening onafhankelijk van lokale bediening
- Gebeurtenis informatie inclusief e-mail alarm en netwerk alarm via optionele PowerCon 4.x software (vanaf versie 4.3)
- Watchdog functie met meldingsoptie
- Optionele RS-485 afstandbediening (EKB 500)
- Gratis EverFocus DDNS service
- DDNS account registratie direct vanuit het DVR te installeren

Technische gegevens

Video formaat	PAL / CCIR				
Weergave formaat hoofdmonitor	1, 4, 9, 10, 13, 16, 25, 32, 36x multi beeld, PiP				
Weergave formaat call monitor	1, 4, 16x multi-beeld, wisselend (live)				
Weergave formaat HD monitor	1920 x 1080 (volledig HD 1080p)				
Weergave formaten hoofdmonitor	800 x 600	1024 x 768	1280 x 720	1280 x 1024	1920 x 1080
Monitor uitgangen	1 hoofdmonitor VGA, 15-pin Sub-D / 1 hoofdmonitor uitgang HDMI / 1 multiplex call monitor uitgang, 1 Vt-t bij 75 Ohm, BNC / 4 matrix monitor uitgangen, 1 Vt-t bij 75 Ohm.				
Video ingangen	32 ingangen 1 Vt-t composiet PAL, BNC, automatische 75 Ohm afsluiting				
Opname resolutie	400 BPS / D1	800 BPS / ½ D1	800 BPS / CIF		
Video compressie	H.264				
Harde schijven	Maximaal 4 interne 8,9 cm (3,5") SATA				
Weergave snelheid	1~400 BPS / D1 (4 CIF), lokaal maximaal 16 kanalen tegelijk				
Opname resolutie	704 x 576, 704 x 288, 352 x 288				
Opname snelheid	1~400 BPS / D1 (4 CIF), 1~800 BPS / ½ D1 (2 CIF), 1~800 BPS / CIF Individuele instellingen per kanaal voor normaal en alarm opnamen				
Opname instellingen	Continue, schema (met vakantie kalender) of alarm opnamen				
Opname zoeken	Via datum/tijd of alarm / slim zoeken inclusief snapshot zoek functie				
Video pauze	Ja				
Video uitval detectie	Ja				
Bewegingsdetectie	Ja, met instelbare detectie gebieden (22x18) en gevoeligheid				
Logboek	Ja				
Vooralarm	Ja				
Alarm	16 alarm ingangen / 4 uitgangen				
Audio	16 lijn (RCA) ingangen / 2 lijn (RCA) uitgangen				
Instellen	Menu in beeld met grafische interface (GUI)				
Bediening	USB muis, voorpaneel met jog/shuttle, IR afstandbediening, netwerk; optioneel: RS-485 bediendeel EKB 500				
Klok	Ingebouwde real time klok met automatische tijd synchronisatie via internet NTP server				
Titel	12-characters titel generator per camera				
Opslag	Via optionele harde schijf maximaal 4 x 2 TB, USB 2.0 interface, interne DVD-RW drive				
Netwerk	1 Gbps RJ45 netwerk aansluiting				
Interfaces	1 x RS-232 (9-pin Sub-D) en 1 x RS-485 met schroefaansluitingen				
Wachtwoord beveiliging	3 niveaus met individuele toekenning van bevoegdheden				
Watchdog functie	Voor ventilatie, harde schijf status, harde schijf temperatuur, opname en harde schijf defect				
Voeding	100 ~ 240 VAC				
Opgenomen vermogen	Maximaal 110 Watt				

Paragon_264x32_NL.docx

Product Informatie

Omgevingstemperatuur	0°C ~ +40°C
Afmetingen (BxHxD)	430 x 72 x 423 mm
Gewicht	6,8 kg (zonder harde schijf)

Afstand bediening accessoires

EKB 500 – multifunctioneel bediendeel



Technische gegevens

Aantal toetsen	48
Joystick	3D PTZ functie bediening
Jog/shuttle	DVR bediening
Display	LCD 2 regels met elk 20 karakters
Communicatie snelheid	1.200 ~38.400 Baud
Seriële interfaces	RS-232 (service) / 2 x RS-485
Protocollen	Pelco-P / Pelco-D / EverFocus / ED 2200 / ED 2250
Te bedienen apparaten	PTZ domes, DVR's, EQ 2700 motorzoom camera's en X-GEN (II) camera's
Cascaderen	Maximaal 8 adresseerbare bediendelen
Aansluitdoos	Ja
Voeding	12 VDC, via meegeleverde 230 VAC voeding
Opgenomen vermogen	10 W maximaal
Omgevingstemperatuur	0°C ~ +40°C
Afmetingen (BxHxD)	360 x 110 x 200 mm
Gewicht	1,5 kg

Bestel informatie

EPARA 264x4-16-DIA	vrph16da/00	16-kanalen, 400 BPS bij 4 CIF, H.264 DVR Paragon, met audio en DVD-RW drive, 100~240 VAC, beeldopslag optioneel tot maximaal 4 harde schijven van 2 TB elk.
EPARA 264x4-16-DIA	vrph16dai1t	16-kanalen, 400 BPS bij 4 CIF, H.264 DVR Paragon, met audio, DVD-RW drive en 1 TB harde schijf. 100~240 VAC, beeldopslag optioneel uit te breiden tot maximaal 4 harde schijven van 2 TB elk.
EPARA 264x4-32-DIA	vrph32dai00	32-kanalen, 400 BPS bij 4 CIF, H.264 DVR Paragon, met audio, DVD-RW drive. 100~240 VAC, beeldopslag optioneel tot maximaal 4 harde schijven van 2 TB elk.
HD 7x24 1 TB	vrhd1tes	Harde schijf van 1 TB GB speciaal voor 7x24 video
HD 7x24 2 TB	Vrhd2te	Harde schijf van 2 TB GB speciaal voor 7x24 video
EKB 500	vvs500ejj	Multifunctioneel bediendeel voor PTZ dome's, DVRs en X-GEN camera's, met 3-assige joystick en jog/shuttle. 12 VDC (230 VAC voeding inclusief)