



## vnlpr LPR server

Deze LPR server is een standalone kenteken herkenning server. De LPR server is geschikt voor maximaal vier analoge camera's met 25 frames per seconde per camera en heeft de mogelijkheid om vier afzonderlijke slagbomen te schakelen. De LPR server is uitgevoerd met een snelle en krachtige interne database en wordt kant en klaar geleverd. Met minimale programmering kennis kan de server in bedrijf gesteld worden.

## Eigenschappen

- 4 analoge video input (BNC)
- Extreem compact (500 gram)
- 60GB SSD
- Simpele programmering
- Gemakkelijk te gebruiken
- 100 fps
- MJPEG compressie
- 4 relais uitgangen
- Kenteken white/black list
- Gigabit netwerk aansluiting
- Werkt standalone
- Alarm via email

## Technische gegevens

OS	Microsoft Windows 7 Home Premium 32 bits
Video ingangen	4 x analoge video ingang met BNC aansluiting
Uitgangen	4 x opto geïsoleerde uitgangen voor bijvoorbeeld vier verschillende slagbomen
Compressie	Motion JPEG
Frames per camera	25 frames per seconde per camera
Zoekfunctie	Via datum, tijd en kenteken of combinatie daarvan.
Alarm doormelding	Email met foto kenteken en aanvullende gegevens
Kenteken database export	Foto kenteken totaal, foto uitgeknipt kenteken en tekstfile met data
Output data	Via RS-232
Maximale snelheid voertuig	200km/u
<b>Hardware gegevens</b>	
CPU	Intel® Atom™ D525, 1.80GHz, 1MB cache Package type: Micro-FCBGA
Geheugen	2 * 200-pin DDR2 667 SO-DIMM SDRAM 2GB, Non-ECC, unbuffered memory
Systeem chipset	Intel® ICH8M
RTC Real Time Clock	Geïntegreerde RTC chipset met lithium batterij
Watchdog Timer	Genereert een systeem reset met interne timer voor 1min ~ 255min
Power management	ACPI 1.0 compliant
Geïntegreerde videokaart	Intel® geïntegreerde GMA 3150 technologie
Video geheugen	Tot 384MB gedeeld geheugen met systeem
Seriële ATA interface	1 x serial ATAII 300MB/s interface
Solid State Disk SSD	60 GB SATA III 2,5" SSD
Audio interface	Geïntegreerde Intel® ICH8M met Realtek ALC888 HD Codec
LAN interface	Intel® 82583V Gigabit Ethernet controller
Uitbreiding interface	1 PCI-E mini card socket
Externe I/O poorten	1 * USB, 1 * RS-232, 4 * relais, 1 * RJ45, 1 * VGA, 1 * DB9 naar 4 BNC, 1 * spanning
Spanning	12V DC door middel van meegeleverde 230VAC adapter
Afmetingen	148 * 114 * 60 mm
Gewicht	500 gr
Temperatuur	Werkomgeving 0 tot +50 graden - Opslag -20 tot +85 graden

## Bestel informatie

vnlpr	FR 4 kanalen LPR server
-------	-------------------------