

# Technische gegevens

## PTZ dome's



Document versie 1.2 van 26.06.2013 / NL

**vc610zi**

**vc610z**

**vc636zi**

**vc636z**

**vc636zdn**

		vc610zi	vc610z	vc636zi	vc636z	vc636zdn
<b>Camera</b>	Toepassing	PTZ dome voor binnen	PTZ dome voor buiten	PTZ dome voor binnen	PTZ dome voor buiten	PTZ dome voor buiten
	Sensor	1/3" SONY Exview HAD CCD 650		1/4" SONY CCD		1/4" SONY CCD
	Beeldlijnen	650 TVL		540 TVL		535 TVL
	Module	ZB-H927X (Z-BEN)		ZB-936X (Z-BEN)		FCB-EX1010 (SONY)
	Zoombereik	10x optische zoom (f=4.8-48mm)		36x optische zoom		36x optische zoom
	Gevoeligheid	0.2Lux/F1.8 (Kleur) - 0.05Lux (Zwart/wit)		1 Lux		0,1 Lux
<b>PTZ Functies</b>	Dag/nacht	Mechanisch IR filter		Stationair IR filter		Mechanisch IR filter
	Tilt snelheid manueel	0.01° ~ 60°/s		0.01° ~ 60°/s		0.01° ~ 60°/s
	Pan snelheid manueel	0.01° ~ 60°/s (van 1 tot 63 stappen)		0.01° ~ 200°/s		0.01° ~ 200°/s
	Auto flip	Ja		Ja		Ja
	Max. Snelheid preset	350°/s		350°/s		350°/s
	Preset precisie	±0.025°		±0.025°		±0.025°
	Zoomsnelheid auto	Ja		Ja		Ja
	Beweegbaarheid	Horizontale doorlopende rotatie 360° - Verticaal -2°~90°		Horizontale doorlopende rotatie 360° - Verticaal -5°~92°		Horizontale doorlopende rotatie 360° - Verticaal -5°~92°
	Presets	Maximaal 128		Maximaal 255		Maximaal 255
	Autoscan	4 patronen, in snelheid en richting programmeerbaar		10 patronen, in snelheid en richting programmeerbaar		10 patronen, in snelheid en richting programmeerbaar
	Patroonscan	1 programmeerbaar patroon		1 programmeerbaar patroon		1 programmeerbaar patroon
	Cruisescan	9 programmeerbare patronen		9 programmeerbare patronen		9 programmeerbare patronen
	Preset duur	Instelbaar in 63 stappen		Instelbaar in 63 stappen		Instelbaar in 63 stappen
	3D Kompas functie	Nee		Ja		Ja
	Timer	Ja		Ja		Ja
	Timer functies	Preset/Pan scan/Tilt scan/Auto scan		Preset/Pan scan/Tilt scan/Auto scan		Preset/Pan scan/Tilt scan/Auto scan
	OSD Menu	Ja		Ja		Ja
Info display	Nee		Tijd, Titel, Temperatuur, Richting		Tijd, Titel, Temperatuur, Richting	
Beeld bevroren	Ja		Ja		Ja	
RS-485 Protocol	Meerdere protocollen waaronder Pelco D/P, automatische herkenning van protocol en baud rate					
Auto MDIMDIX	Mogelijkheid voor automatische start van bepaalde functies door een ingebouwde timer					
Remote update	Nee		Ja, via RS-485		Ja, via RS-485	
<b>Alarm</b>	Ingangen	4		4		4
	Uitgangen	1		2		2
<b>Diversen</b>	Temperatuur controle	Ja, automatische verwarming aansturing		Ja, automatische verwarming aansturing		Ja, automatische verwarming aansturing
	Video uitgang	BNC		BNC		BNC
	Montage opties	Muur, plafond etc.		Muur, plafond etc.		Muur, plafond etc.
	Werktemperatuur	-30° tot 60° - maximale vochtigheidsgraad van 90%		-30° tot 60° - maximale vochtigheidsgraad van 90%		-30° tot 60° - maximale vochtigheidsgraad van 90%
	Vochtigheid	nwb	IP66	nwb	IP66	IP66
	Kunststof cover	Dubbel uitgevoerd, zure regen bestendig, extra duurzaam		Dubbel uitgevoerd, zure regen bestendig, extra duurzaam		Dubbel uitgevoerd, zure regen bestendig, extra duurzaam
	Beveiliging	Ingebouwde piekspanning beveiliging		Ingebouwde piekspanning beveiliging		Ingebouwde piekspanning beveiliging
	Voeding	12 VDC netadapter 230 VAC is inclusief		24 VAC netadapter 230 VAC is inclusief		24 VAC netadapter 230 VAC is inclusief
	Maximaal opgenomen vermogen	Maximaal 35W	Maximaal 72W (Met verwarming)	Maximaal 35W	Maximaal 72W (Met verwarming)	Maximaal 72W (Met verwarming)
	Afm. zonder beugel	Diameter 141 x 120 (H) mm.	Diameter 151 x 200 (H) mm.	Grondplaat diameter 220 mm Diameter 145 x 220 (H) mm	Diameter 151 x 200 (H) mm.	Diameter 151 x 200 (H) mm.
Bruto Gewicht	2.2 kg	3.3 kg	6.1 kg	7.5kg	7.5 kg	

Zie voor actuele prijsinformatie; [www.z-ben.nl](http://www.z-ben.nl), [www.z-ben.be](http://www.z-ben.be), [www.z-ben.eu](http://www.z-ben.eu), [www.fr-security.nl](http://www.fr-security.nl), [www.fr-security.be](http://www.fr-security.be) of [www.camerabeveiliging.nl](http://www.camerabeveiliging.nl)