



Specifieke eigenschappen 1,3 / 2,1 / 3,0 MP IP camera's

Technische gegevens IP MegaPixel camera's

Document versie 1.2 van 17.02.2015 / NL

vc524g2mp **vc524gsmp** **vc550gdnur** **vc550gir** **vc4224gmp**

Toepassing		Buitencamera met beschermde kabeldoorvoer		Slagvaste dome buiten gebruik		ABS Dome binnen gebruik		Box camera C/CS vattng	
Functies	Privacy gebieden	Uit / Aan 6 programmeerbare gebieden							
	Dag / Nacht	Kleur / zwart wit / Automatisch / Mechanisch IR filter							
	WDR	WDR (5 stappen)							
		Tegenlicht compensatie							
		Achtergrond licht compensatie							
	Elektronische sluiters	Automatisch (1/15~1/10000) / Rol onderdrukking / Handbediend							
	Slow shutter	Automatisch in 6 stappen							
	Wit balans	Automatisch / Binnen / Buiten / Fluoriderend							
Ext. video	VSB 1Vt-t test monitoruitgang								
S/R verhouding	Circa 50dB								
Objectief	Brandpunt	3 ~ 12 mm				n.v.t.			
	Zoom	4 x							
	Diafragma open	F:1.2							
	Tele	28.3 ° (H) ~ 22,8 ° (V)							
	Groothoek	96.2 ° (H) ~ 76,3 ° (V)							
	Vatting	Direct op de print (M12x0,5)							
Sturing	Auto Iris (DC)								
Netwerk	Interface	Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)							
	IP versie	IPv4							
	Protocol	TCP/IP / UDP/IP / RTP / RTSP / RTCP / NTP / HTTP / DHCP / FTP / SMTP / DNS / DDNS							
Video & Audio	Compressie	H.264 / MPEG4 / MJPEG							
	Kwaliteit	H.264/MPEG4: Compressie niveau, Doel bitrate niveau controle / MJPEG: Kwaliteit niveau controle							
	Bitrate	H.264/MPEG4 : CBR of VBR / MJPEG : VBR							
	Streaming	Meervoudige streams tot maximaal 10 profielen							
Alarm	Audio I/O	Microfoon / Lijn in, Lijn uit							
	Ingang	1							
Interface	Uitgang	1 (Digitaal uit, open collector)							
	Systeem	WEB							
PC	Besturingssysteem	Windows Vista / Windows 7 / Windows 8							
	Processor	Core 2 Duo / Core 2 Quad of hoger (AMD of Intel)							
	RAM	2GB of meer							
	VGA	512MB of meer (Separate VGA van bijvoorbeeld NVIDIA of ATI is aanbevolen)							
Default	Harde schijf	20MB of meer vrije ruimte							
	IP-adres	192.168.1.30							
	Gateway	192.168.1.1							
	Subnet masker	255.255.255.0							
	ID	admin							
	Wachtwoord	admin							
Elektrisch	Web poort	80							
	RTS poort	554							
Elektrisch	Werkspanning	12 VDC of PoE+ (IEEE802.3at , 30W)				12 VDC of PoE+ (IEEE 802.3at , 15W)			
	Camera	< 6 Watt		< 6 Watt		< 6 Watt		< 3 Watt	
	Energieverbruik p/jaar	€ 11,50 ex BTW (24/24)		€ 11,50 ex BTW (24/24)		€ 11,50 ex BTW (24/24)		€ 5,70 ex BTW (24/24)	
	IR-led's + Fan + Heater	< 10 Watt		< 4 Watt		< 4 Watt		n.v.t.	
	Energieverbruik p/jaar	€ 8,00 ex BTW (10/24)		€ 3,20 ex BTW (10/24)		€ 3,20 ex BTW (10/24)		n.v.t.	
Behuizing	IR-LED	100x		40x		36x		36x	
	Materiaal	Aluminium spuitgietwerk		Aluminium spuitgietwerk		AL spuitgietwerk		ABS	
	Kleur	Crème		Crème		Crème		Crème	
	Kabelinvoer	Via muurbeugel, beschermde doorvoer				Onderzijde		Onderzijde	
Afmetingen	Instellingen	Onderzijde achter klepje		Onderzijde achter klepje		Intern onder de dome		Achterzijde	
	L x B x D in mm	240 x 114 x 114 ex zonnepak Lengte inclusief muurbeugel 475		166x82x83 ex. zonnepak Lengte inclusief muurbeugel 296		Ø 145 x 105 (H)		Ø 130 x 105 (H)	
Gewicht	Bruto	3,1 Kg		1,92 Kg		1,4 Kg		500 Gram	
		3,1 Kg		1,92 Kg		1,4 Kg		500 Gram	

1,3 Megapixel IP serie		
Sensor	SONY Exmor 1,31 MegaPixel	
Formaat	1 / 3 Inch	
Scan systeem	Progressief	
Pixels	Totaal	1213(H) x 1069(V), 1,40 MP
	Effectief	1205(H) x 1049(V), 1,37 MP
Lichtgevoeligheid	0,0002 Lux	
Resolutie	1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 640x480 / 320x240	
BPS	40@1280x1024	
2,1 Megapixel IP serie		
Sensor	SONY Exmor 2,07 MegaPixel	
Formaat	1 / 2.9 Inch	
Scan systeem	Progressief	
Pixels	Totaal	2000(H) x 1121(V), 2,25 MP
	Effectief	1984(H) x 1105(V), 2,19 MP
Lichtgevoeligheid	0,0004 Lux	
Resolutie	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 640x480 / 320x240	
BPS	30@1920x1080	
3,0 Megapixel IP serie		
Sensor	SONY Exmor 3,14 MegaPixel	
Formaat	1 / 2.8 Inch	
Scan systeem	Progressief	
Pixels	Totaal	2144(H) x 1588(V), 3,40 MP
	Effectief	2096(H) x 1561(V), 3,27 MP
Lichtgevoeligheid	0,001 Lux	
Resolutie	2048x1536/1600x1200/1920x1080 /1280x1024/1280x960/1280x720	
BPS	25@2048x1536	

Zie voor actuele prijsinformatie : www.X-GEN.nl, www.fr-security.nl, www.fr-security.be of www.camerabeveiliging.nl