

Relong

vc325rk, vc325r en vc325rv



vc325rk

vc325r

vc325rv

HD 720p kogel dome camera met 3,6 mm of 2,8-12 mm objectief in kunststof of slagvaste metalen (IP66) behuizing. Realtime camera voor beelden zonder vertraging of verlies tot maximaal 500 meter afstand tussen camera en recorder. Coax of TP naar keuze.

Eigenschappen

- Hoge Definitie 720p beelden
 - Hypermoderne AHD 1.0 beeldtransport protocol
 - Real time streaming video
 - C-MOS sensor.
 - 3,6 of 2,8-12 mm objectief (*)
 - Progressive scan.
 - 1,0 MegaPixel
 - Dag/nacht (Elektro Mechanisch) IR filter
 - 16:9 breedbeeld technologie
 - 3D Ruisonderdrukking
 - Real-time video.
 - Geen beeldvertraging of verloren beelden.
 - Camera functies voor ingesteld
 - Coax of twisted pair (met optionele omzetter)
 - Maximaal 40 meter nachtzicht (*)
 - Kunststof of metalen (IP66) slagvaste behuizing (*)
- (*) model afhankelijk

Technische gegevens	vc325rk	vc325r	vc325rv
Moduul	SV-HA1010	SV-HA1210	SV-HA1310
Sensor	C-MOS 1/4"		
Aantal pixels effectief	1280(H)*720(V) = circa 1,0 MP		
Sluiter snelheid	1/50 ~ 1/67.500 seconde		
Scan systeem	2:1 interlace 720p (progressive scan)		
Horizontale resolutie	HD 720p		
Dag/nacht	Elektro Mechanisch IR Filter (ICR)		
Lichtgevoeligheid	0 Lux met IR verlichting aan		
Lichtmeting	Intern		
IR-LEDS	24 x 5 mm	36 x 5 mm	36 x 5 mm
Nachtzicht	Maximaal 15 meter	Maximaal 25 meter	Maximaal 40 meter
Video uitgangen	AHD, via coax of twisted pair via balun		
Signaal ruisverhouding	> 52 dB (AGC uit)		
Tegenlicht	Voor ingesteld		
Minimale lichtomstandigheden	0 Lux met IR-LED's aan.		
Wit balans	Automatisch		
Objectief	3,6 mm		2,8-12 mm
Menu in beeld	Nee, camera functies zijn voor ingesteld		
Werk	Spanning	12 VDC	
	Temperatuur	-20~+55 °C	
	Luchtvochtigheid	10-90%	
Maximaal opgenomen vermogen	< 3,5 Watt	< 3,5 Watt	< 4,5 Watt
Uitvoering	Witte kunststof behuizing	Gebroken wit metalen behuizing	
Aansluitingen	Kabelaansluiting via achterzijde met BNC en voeding		
Programmeren	Camera functie voor ingesteld		
Afmetingen L x B x H	ø 99,85 x 69,8 mm		ø 99,85 x 69,8 mm
Gewicht bruto	±350 gram	499 gram	783 gram
<p>Afmetingen vc325rk en vc325r</p>		<p>Afmetingen vc325rv</p>	

Bestel informatie

Relong	vc325rk	AHD 720p HD kogeldome camera in kunststof behuizing met 1/4" C-MOS sensor. Camera functies voor ingesteld, 3,6 mm objectief, Elektro Mechanisch IR filter, IR-LED's voor 25 meter nachtzicht. 12 VDC
Relong	vc325r	Als vc325rk doch in metalen IP66 behuizing en 35 meter nachtzicht.
Relong	vc325rv	Als vc325r doch met 2,8-12 mm objectief en 40 meter nachtzicht.

Relong_vc325rk_vc325r_vc325rv_1.0_05.02.2016