

vrt04at, vrt08at en vrt16at.

Digitale Video Recorder



TVLogic EYE-ON 4, 8 en 16 kanalen H.264 recorder voor 720p/1080p AHD, TVI en CVBS (576i) met broadcast DNA en audio. Gratis CMS uit te breiden tot 128 camera's. Groene energie eigenschappen.

Eigenschappen:

- Broadcast fabrikant
- Modernste H.264 compressie techniek
- 200 BPS @ 1080p opnamen(*)
- Grafisch menu (GUI)
- Gratis app voor Apple en iOS
- Windows en Safari netwerken
- 16 kanalen audio(*)
- 1 x SATA zonder capaciteit limiet
- HDMI en VGA parallel (Full HD) en BNC SPOT
- Gratis CMS software
- Afstandsbediening inclusief
- Muis inclusief

(*) model afhankelijk

Technische gegevens		vrt04at	vrt08at	vrt16at
Video	Formaat	AHD 720p/1080p, TVI 720p/1080p, CVBS 576i (960-H/D1)		
	Weergave	Volledig scherm, kwartscherm of sequentieel in te stellen		
	Ingang	Vrije mix, maximaal 4 kanalen, bestaande uit: CVBS, AHD en/of TVI.	Vrije mix, maximaal 8 kanalen, bestaande uit: CVBS, AHD en/of TVI.	Vrije mix, maximaal 16 kanalen bestaande uit: CVBS, AHD en/of TVI.
	Systeem	1 Vt-t composiet		
	Aansluiting	4 x BNC chassisdeel	8 x BNC chassisdeel	16 x BNC chassisdeel
	Uitgangen	1 x HDMI parallel met 1 x VGA (Full HD 1080p)		
	Door lus uitgangen	Nee	Nee	Nee
	Uitval detectie	Ja	Ja	Ja
Audio	Ingang	4 x RCA	8 x RCA	8 x RCA + 8 x DB15
	Uitgang	1 x RCA		
Alarm	Ingangen	4 x	8 x	16 x
	Uitgangen	1 x	6 x TTL + 2 x relais	14 x TTL + 2 x relais
Opname	Resolutie (instelbaar)	AHD 720p/1080p / TVI 720p/1080p / 960-H / D1 / Half 960-H / 2 CIF / CIF		
	Snelheid	100 BPS @ CVBS	200 BPS @ CVBS	400 BPS @ CVBS
		100 BPS @ 720p	200 BPS @ 720p	400 BPS @ 720p
		50 BPS @ 1080p	100 BPS @ 1080p	200 BPS @ 1080p
	Compressie	H.264 / JPEG for 3G, Dual CODEC		
Beeld kwaliteit	4 stappen (Super, Hoog, Gemiddeld, Laag)			
Modes	Continue, beweging/alarm of combi continue en beweging/alarm. Via schema uitgebreid in te stellen			
Afspelen	Beeldweergave	1 of 4	1, 4, 6, 8 of 9	1, 4, 6, 8, 9, 13 of 16
	Aantal beelden	25 BPS @ 720p	100 BPS @ 1080p	100 BPS @ 1080p
	Digitale zoom	Ja		
	Zoeken	Kalender, beweging/alarm, POS, Panorama en Thumbnail		
	Modes	Meerdere kanalen normaal en achteruit afspelen, versneld voorwaarts en terug afspelen (x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64), beeld voor beeld en pauze.		
Live	Snelheid	Real time in alle formaten		
	Resolutie	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720		
	Schermindeling	1 of 4	1, 4, 6, 8 of 9	1, 4, 6, 8, 9, 13 of 16
	Digitale zoom	Ja	Ja	Ja
	Gratis CMS	Ja	Ja	Ja
Harde schijven / opslag	Maximaal aantal	1 x SATA (Geen capaciteitslimiet)		
	Back-up	Externe HDD, Netwerk, USB stick		
	Uitrusting	Optioneel 1x 1, 2, 4 of 6 TB		
Netwerk	Lage resolutie	480 x 256 (25 BPS @ 720p) CIF (PAL, 960-H)		
	Snelheid	50 BPS @ 480x256	240 BPS @ 480x256	
	Interface	Gigabit Ethernet		
	Protocollen	TCP/IP, http, DHCP		
	OS	Vista / 7 / 8 (CMS & IE) / 9 / 10 / Apple Mac		
	CMS	Gratis tot 128 kanalen		
	WEB browser	Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox		
	Mobiele telefonie	Mr. Patrol voor iPhone iOS en Android (live en afspelen)		

vrt04at_vrt08at_vrt16at_v01_08.03.2017

Technische gegevens		vrt04at	vrt08at	vrt16at
Opgenomen vermogen bij 12 VDC	Zonder harde schijf	< 3,5 Watt	< 5 Watt	< 6,5 Watt
	Energie kosten bij € 0,22 per KWH	< € 6,75 ex BTW per jaar	< € 9,75 ex BTW per jaar	< € 12,50 ex BTW per jaar
Gewicht	Netto	1,0 Kg	1,05 Kg	1,1 Kg
	Bruto	1,6 Kg	1,65 Kg	1,7 Kg
Omgeving conditie	Werktemperatuur	5-40 graden Celsius		
	Lucht vochtigheid	Maximaal 80% niet condenserend		
Diversen	Bewegingsdetectie	Ja, instelbaar per kanaal - 352 gebieden		
	POS	Ja, via tekst ingaven		
	Gebeurtenissen log	Ja, uitgebreid (FIFO)		
	Set-up	Via grafische interface of via CMS		
		UTC via coax		
	Bediening	USB muis, voorpaneel bediening, IR afstandsbediening		
	Timer	Ingebouwde tijd klok met automatische tijdsynchronisatie door een NPT server via internet		
	Titel	14 karakters titel generator per kanaal		
	Interfaces	1 x RS485 (Pelco D/P)		
	Wachtwoord beveiliging	8 gebruikers, 7 daarvan zijn vrij instelbaar.		
	Keuringen	FCC, CE, KC / ROHS compliance		
Harde schijf bewaking	Ja, via S.M.A.R.T.			
Accessoires	Voeding	Inclusief		
	Muis	Inclusief		
	IR afstandsbediening	Inclusief		
Afmetingen (BxDxH)	Metrisch	380 x 50 x 340 mm		
	Federaal	15 x 2 x 13,4 Inch		

TVLogic Always EYE-ON

Voor beelden waar u wat aan heeft.

Bestel informatie		
TVLogic AHD, TVI en CVBS Broadcast Recorders	vrt04at	4 kanalen TVLogic DVR, 4 kanalen audio, opnemen 100 BPS @ 720p / 960-H / D1 of 50 BPS @ 1080p. Full HD monitor uitgangen; 1 x HDMI en 1 x VGA, 4 x alarm ingang, RS-485, UTC over coax, inclusief 12 VDC/230 VAC voeding, muis, CMS en afstandsbediening.
	vrt08at	8 kanalen TVLogic DVR, 8 kanalen audio, opnemen 200 BPS @ 720p / 960-H / D1 of 100 BPS @ 1080p. Full HD monitor uitgangen; 1 x HDMI en 1 x VGA, 8 x alarm ingang, RS-485, UTC over coax, inclusief 12 VDC/230 VAC voeding, muis, CMS en afstandsbediening.
	vrt16at	16 kanalen TVLogic DVR, 16 kanalen audio, opnemen 400 BPS @ 720p / 960-H / D1 of 200 BPS @ 1080p, Full HD monitor uitgangen; 1 x HDMI en 1 x VGA, 16 x alarm ingang, RS-485, UTC over coax, inclusief 12 VDC/230 VAC voeding, muis, CMS en afstandsbediening.
Opties	vrhd1tav	1 TB SATA harde schijf
	vrhd2tav	2 TB SATA harde schijf
	vrhd4tav	4 TB SATA harde schijf
	Vrhd6tav	6 TB SATA harde schijf
	samenbouwen	Inbouw en testen harde schijf
	vs500z	3-D Multifunctioneel toetsenbord

vrt04at_vrt08at_vrt16at_v01_08.03.2017