


X-GENLite – IP Buiten Dome camera
vc550I

Full HD 1080p resolutie IP slagvaste Dome Camera in crèmekleurige buitenbehuizing, PoE, lichtgevoeligste beveiligingscamera in zijn klasse, 2,8-12 mm objectief, dag/nacht IR filter, WDR, optionele muurbeugel (vc550lb) leverbaar.

Eigenschappen

- Full HD 1080p IP camera
- Beste lichtgevoeligheid in zijn klasse
- 12 VDC (PoE)
- IR LED's
- Objectief 2,8~12 mm (4,3x)
- WDR
- Bewegingsdetectie
- Dag/nacht (Elektro Mechanisch) IR filter
- Optioneel lasdoos vc324II leverbaar.
- Tekstgenerator
- Zeer laag (groen) energieverbruik

Technische gegevens		vc550I
Video	Sensor	1/2.8" Progressive Scan C-MOS
	Compressie	H.264 Hoog / Middel / Basis profile
	Hoofd stream	25 / 30 fps @ 1920x1080 of 1280x720 pixels
	Sub stream	25 / 30 fps @ 704x576 of 350x288 pixels
	Bire Rate	32Kbps-8Mbps
Beeld	Lichtgevoeligheid	0 Lux (IR ON)
	Elektronische sluiters	Auto / Handbediend / (1/25-1/10000)
	Dag / Nacht	Auto / Kleur / Zwart Wit
	2D/3D-DNR	Auto / Handbediend
	WDR	Aan / Uit
Audio	Standaard	G.711
	Audio in/uit	N/B
Interface	Netwerk	1xRJ45 10/100M Ethernet Interlace
	Power aansluiting	DC female
	PoE	Support
Functies	Bewegingsdetectie	Onafhankelijk instelbare gebieden, gevoeligheid niveaus te selecteren
	Vastleggingsfunctie	JPEG
	Beveiliging	Password en watermerk
	Menu op beeld	Wijzigbare kanaal naam en datum
	Smart Functie	Inbraak detectie
	Mobiele cliënt	VSS
	Protocollen	TCP / IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, uPnP, SMTP, SNMP.
Overigens	Bedrijfsomstandigheden	-20°C~+50°C / <85% Luchtvochtigheid
	Power IN	12 VDC (PoE)
	Opgenomen vermogen	Maximaal 3 Watt
	Industriële Bescherming	IP 66
	IR bereik	60 meter
	Afmetingen	300*100*95 mm
	Netto gewicht	950 gram

X-GENLite_vc550I_v01_03.12.2017