


X-GENLite – IP Buiten bullet camera
vc524I

Full HD 1080p resolutie IP Buiten Bullet Camera in crèmekleurige behuizing, PoE, lichtgevoeligste beveiligingscamera in zijn klasse, 2,8-12 mm objectief, dag/nacht IR filter, WDR, optionele lasdoos leverbaar.

Eigenschappen

- Full HD 1080p IP camera
- Beste lichtgevoeligheid in zijn klasse
- 12 VDC (PoE)
- IR LED's
- Objectief 2,8–12 mm (4,3x)
- WDR
- Bewegingsdetectie
- Dag/nacht (Elektro Mechanisch) IR filter
- Optioneel lasdoos vc324II leverbaar.
- Tekstgenerator
- Zeer laag (groen) energieverbruik

| Technische gegevens | | vc524I |
|---------------------|-------------------------|--|
| Video | Sensor | 1/2.8" Progressive Scan C-MOS |
| | Compressie | H.264 Hoog / Middel / Basis profile |
| | Hoofd stream | 25 / 30 fps @ 1920x1080 of 1280x720 pixels |
| | Sub stream | 25 / 30 fps @ 704x576 of 350x288 pixels |
| | Bire Rate | 32Kbps-8Mbps |
| Beeld | Lichtgevoeligheid | 0 Lux (IR ON) |
| | Elektronische sluiters | Auto / Handbediend / (1/25-1/10000) |
| | Dag / Nacht | Auto / Kleur / Zwart Wit |
| | 2D/3D-DNR | Auto / Handbediend |
| | WDR | Aan / Uit |
| Audio | Standaard | G.711 |
| | Audio in/uit | N/B |
| Interface | Netwerk | 1xRJ45 10/100M Ethernet Interlace |
| | Power aansluiting | DC female |
| | PoE | Support |
| Functies | Bewegingsdetectie | Onafhankelijk instelbare gebieden, gevoeligheid niveaus te selecteren |
| | Vastleggingsfunctie | JPEG |
| | Beveiliging | Password en watermerk |
| | Menu op beeld | Wijzigbare kanaal naam en datum |
| | Smart Functie | Inbraak detectie |
| | Mobiele cliënt | VSS |
| | Protocollen | TCP / IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, uPnP, SMTP, SNMP. |
| Overigens | Bedrijfsomstandigheden | -20°C~+50°C / <85% Luchtvochtigheid |
| | Power IN | 12 VDC (PoE) |
| | Opgenomen vermogen | Maximaal 3 Watt |
| | Industriële Bescherming | IP 66 |
| | IR bereik | 60 meter |
| | Afmetingen | 300*100*95 mm |
| | Netto gewicht | 950 gram |

X-GENLine_IP_vc524I_v1.0_03.12.2017