



X-GENLine – Buiten camera

vc324lm6

Zeer lichtgevoelige Full HD 1080p HD-SDI/X-SDI/TVI/CVI/AHD of CVBS 576i buiten camera. Witte molest bestendige behuizing, 2,8-12 mm motorzoom (4,3x) objectief, autofocus, dag/nacht IR filter, WDR. Alle camera functies (UTC protocol) zijn benaderbaar via het recorder menu, VMS en App.

Eigenschappen

- 2,48 MP 1/3" **Panasonic** C-MOS sensor
- **Full HD 1080p (HD-SDI/EX-SDI/TVI/CVI/AHD) of CVBS 576i**
- Lichtgevoeligheid; Leidend in zijn klasse
- IR gecorrigeerd motorzoom objectief 2,8-12 mm (4,3x)
- Volwaardige tegenlicht (WDR) camera
- Signaal ruisverhouding > 42 dB
- Dag/nacht (Elektro Mechanisch) IR filter
- Sense-up maximaal 32 x
- 12 VDC
- 16 privacy gebieden, vrij te definiëren
- Bewegingsdetectie
- Zeer laag (groen) energieverbruik

Technische gegevens		vc324lm6	
Sensor		C-MOS 1/3" Panasonic C-MOS sensor X-GEN spec™	
Moduul		X-GENLine, 6 serie	
Aantal pixels		Totaal 1956(H)*1266(V) circa 2,48 MP	Effectief 1944(H)*1092(V) circa 2,12 MP
Sluiter snelheid		Automatisch of handbediend, instelbaar van 1/50 tot een 1/60.000 seconde.	
Objectief		IR gecorrigeerd 3,0 MP 2,8-12 mm (4,3x) motorzoom met autofocus	
Scan systeem		Progressive	
Minimale lichtomstandigheden		Zwart/wit : DSS : 0,0008 Lux	Kleur : DSS : 0,017 Lux
Resolutie		Full HD 1080p (30 BPS), 720p (30 BPS) of CVBS 576i (50 BPS)	
Dag/nacht		Elektro Mechanisch IR filter, Automatisch, kleur, zwart/wit of extern	
IR LED's 850nm		42 x 5 mm / maximaal 42 meter	
Lichtsensoren		Intern of meting door het objectief	
Video uitgangen		1Vt-t bij 75 Ohm via coax of TVI/CVI/AHD/CVBS ook via twisted pair via balun. 3 parallele uitgangen 1). HD-SDI/EX-SDI 2).TVI/CVI/AHD 3).CVBS	
Signaal ruisverhouding		> 42 dB (AGC uit)	
Dynamisch ruisfilter (X-GEN™)		Ja, naar keuze; Uit of aan (laag, middel of hoog)	
Tegenlicht (WDR)		Uit/laag/midden/hoog; WDR SNR: 120 dB.	
Sens-up		Uit of naar keuze instelbaar 2, 4, 8, 16, 32x	
Gamma		Instelbaar, standaard ~0,45	
Wit balans		Instelbaar, automatisch, handbediend (rood+blauw), preset, buiten, binnen	
BLC	HLC	Uit / aan (detectiegebied instelbaar)	Uit / aan
Helderheid	AGC	0-20 in stappen van 1	0-20 in stappen van 1
Scherpte	Defog / DNR	0-10 in stappen van 1	Aan/uit, Laag/Midden/Hoog
Menu in beeld		Engels	
Tekstgenerator		Ja, 8 karakters vrij programmeerbaar, positie instelbaar.	
Privacy gebieden		16, vrij te definiëren	
Bewegingsdetectie		Uit/aan	
Video spiegelen		Ja, horizontaal en verticaal naar keuze aan of uit	
Voedingsspanning		12 VDC ± 10%	
Omgevingscondities		-20°C~+50°C, Luchtvochtigheid < 85%	
Opgenomen vermogen		12 VDC < 1,6 Watt / inclusief IR verlichting 5,1 Watt	
Energiekosten camera per jaar		< € 3,10 ex BTW op basis van € 0,22 per KWH (ex. BTW)	
Uitvoering		Witte ABS slagvaste opbouw behuizing, kap transparant ABS slagvast	
Kabelinvoer		Via bovenzijde	
Afmetingen in mm		ø behuizing 190(L)*73(B)*73(H) / inclusief beugel maximaal 285(L)	
Bruto gewicht		1200 gram	

Bestel informatie

X-GENLine	vc324lm6	Full HD 1080p real time HD-SDI/EX-SDI/TVI/CVI/AHD en CVBS 576i molest bestendige buiten camera in behuizing met beschermde kabeldoorvoer. In- en opbouw boor binnen- en buiten, 2,48 MP Panasonic C-MOS sensor, 3,0 MP 2,8-12 mm (4,3x) motorzoom objectief, autofocus, 12VDC
X-GENLine	vc324ll	Opbouw lasdoos o.a. voor vc324lm6

X-GENLine_vc324lm6_v02_01.03.2018