



vc350I

## X-GENLine – Moduul camera

vc350I

Zeer lichtgevoelige Full HD 1080p HD-SDI/EX-SDI/TVI/CVI/AHD of CVBS 576i moduul camera. Wordt geleverd inclusief montagebeugel, 3,7 mm M12x0,5 pinhole objectief, dag/nacht IR filter, WDR. Alle camera functies (UTC protocol) zijn benaderbaar via het recorder menu, CMS, VMS en App.

### Eigenschappen

- 2,48 MP 1/3" **Panasonic** C-MOS sensor
- **Full HD 1080p (HD-SDI/EX-SDI/TVI/CVI/AHD) of CVBS 576i**
- Lichtgevoeligheid; Leidend in zijn klasse
- IR gecorrigeerd 3,7 mm M12x0,5 pinhole objectief
- Volwaardige tegenlicht (WDR) camera
- Signaal ruisverhouding > 42 dB
- Dag/nacht (Elektro Mechanisch) IR filter
- Sense-up maximaal 32 x
- 12 VDC
- 16 privacy gebieden, vrij te definiëren
- Bewegingsdetectie
- Zeer laag (groen) energieverbruik

Technische gegevens		vc350I	
Sensor		C-MOS 1/3" Panasonic C-MOS sensor X-GEN spec™	
Moduul		X-GENLine, 6 serie	
Aantal pixels		Totaal 1956(H)*1266(V) circa 2,48 MP	Effectief 1944(H)*1092(V) circa 2,12 MP
Sluiter snelheid		Automatisch of handbediend, instelbaar van 1/50 tot een 1/60.000 seconde.	
Objectief		IR gecorrigeerd 3,0 MP 3,7 mm M12x0,5 pinhole	
Scan systeem		Progressive	
Minimale lichtomstandigheden		Zwart/wit : DSS : 0,0008 Lux	Kleur : DSS : 0,017 Lux
Resolutie		Full HD 1080p (30 BPS), 720p (30 BPS) of CVBS 576i (50 BPS)	
Dag/nacht		Digitale omschakeling, Automatisch, kleur, zwart/wit of extern	
Lichtsensoren		Intern of meting door het objectief	
Video uitgangen		HD-SDI/EX-SDI alleen via coax, TVI/CVI/AHD/CVBS via coax of twisted pair via balun 2 parallelle uitgangen 1). HD-SDI/EX-SDI 2).TVI/CVI/AHD/CVBS	
Signaal ruisverhouding		> 42 dB (AGC uit)	
Dynamisch ruisfilter (X-GEN™)		Ja, naar keuze; Uit of aan (laag, middel of hoog)	
Tegenlicht (WDR)		Uit/laag/midden/hoog; WDR SNR: 120 dB.	
Sens-up		Uit of naar keuze instelbaar 2, 4, 8, 16, 32x	
Gamma		Instelbaar, standaard ~0,45	
Wit balans		Instelbaar, automatisch, handbediend (rood+blauw), preset, buiten, binnen	
BLC	HLC	Uit / aan (detectiegebied instelbaar)	Uit / aan
Helderheid	AGC	0-20 in stappen van 1	0-20 in stappen van 1
Scherpte	Defog / DNR	0-10 in stappen van 1	Aan/uit, Laag/Midden/Hoog
Menu in beeld		Engels	
Tekstgenerator		Ja, 8 karakters vrij programmeerbaar, positie instelbaar.	
Privacy gebieden		16, vrij te definiëren	
Bewegingsdetectie		Uit/aan	
Video spiegelen		Ja, horizontaal en verticaal naar keuze aan of uit	
Voedingsspanning		12 VDC ± 10%	
Omgevingscondities		-20°C~+50°C, Luchtvochtigheid < 85%	
Opgenomen vermogen		12 VDC < 1,6 Watt	
Energiekosten camera per jaar		< € 3,10 ex BTW op basis van € 0,22 per KWH (ex. BTW)	
Uitvoering		Zwarte metalen behuizing met montage beugeltje	
Kabelinvoer		Via achterzijde	
Afmetingen in mm		41(L)*36(B)*23(H) zonder beugel	
Bruto gewicht		200 gram	

### Bestel informatie

X-GENLine	vc350I	Full HD 1080p real time HD-SDI/EX-SDI/TVI/CVI/AHD en CVBS 576i moduul camera. Wordt geleverd inclusief montagebeugel. 2,48 MP Panasonic C-MOS sensor, 3,0 MP 3,7 mm M12x0,5 pinhole objectief, autofocus, 12VDC
-----------	--------	---

X-GENLine\_vc350I\_v01\_13.03.2018